

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات مخبرية أساسية بالحمل القسري

حاضنات بتدوير هوائي لزراعة مخبرية مضبوطة الحرارة، بحجرات L 234-40 ونطاق من حرارة الغرفة +5 إلى 65 °C.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف الأبعاد وتصميم باب المراقبة والأرفف حسب الطراز؛ راجع جدول المواصفات.

الميزات الرئيسية

- تحكم بالحرارة والمؤقت
- حجرة مقاومة للصدا وأرفف قابلة للضبط
- نافذة مراقبة وإنذار حراري

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا وأرفف قابلة للضبط ومروحة وتحكم حراري وتوقيت ونافذة مراقبة وإنذار حراري وذاكرة استعادة بعد انقطاع الطاقة.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرفف الإضافية والملحقات في عرض السعر. لم يذكر توريد إضاءة أو مصابيح UV أو برامج.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 65 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
التغذية الكهربائية	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz $\pm$ 2%
نطاق المؤقت	0-999 min/h

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-034	40	300	2/4
PT-INC-035	77	450	2/5
PT-INC-036	142	450	3/7
PT-INC-037	234	750	3/10

المعلومات الفنية

الطراز	تذبذب درجة الحرارة	تجانس درجة الحرارة
PT-INC-034	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-035	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-036	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-037	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.5\%$

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-034	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-INC-035	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-INC-036	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-INC-037	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.