

Ficha técnica

## Serie de incubadoras de convección forzada básicas

Incubadoras con ventilador para cultivo a temperatura controlada, cámaras de 40-234 L y ajustes de ambiente +5 a 65 °C.



Vista representativa. Dimensiones, puerta de observación y bandejas según modelo; consulte la tabla.

### Características principales

Control de temperatura y temporizador

Cámara inoxidable y bandejas ajustables

Ventana y alarma térmica

### Configuración estándar

Cámara inoxidable, bandejas ajustables, ventilador, control de temperatura/tiempo, ventana, alarma térmica y memoria tras cortes.

### Accesorios opcionales

Confirme bandejas y accesorios en la oferta. No se indica iluminación, UV ni software incluidos.

## Información técnica

| Parámetro                 | Valor                                 |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Rango de temperatura      | Ambiente +5 a 65 °C                   |
| Resolución de temperatura | 0.1 °C                                |
| Alimentación              | AC 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 2\%$ |
| Rango del temporizador    | 0-999 min/h                           |

| Modelo     | Volumen de cámara (L) | Potencia de entrada (W) | Bandejas: incluidas / máximo |
|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| PT-INC-034 | 40                    | 300                     | 2/4                          |
| PT-INC-035 | 77                    | 450                     | 2/5                          |
| PT-INC-036 | 142                   | 450                     | 3/7                          |
| PT-INC-037 | 234                   | 750                     | 3/10                         |

## Información técnica

| Modelo     | Fluctuación de temperatura                                 | Uniformidad de temperatura |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PT-INC-034 | $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$ ) | $\pm 1.5\%$                |
| PT-INC-035 | $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$ ) | $\pm 1.5\%$                |
| PT-INC-036 | $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$ ) | $\pm 1.5\%$                |
| PT-INC-037 | $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$ ) | $\pm 1.5\%$                |

## Información técnica

| Modelo     | Dimensiones de cámara (mm) | Dimensiones exteriores (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-INC-034 | 350 × 330 × 350            | 640 × 556 × 505             |
| PT-INC-035 | 450 × 380 × 450            | 740 × 606 × 605             |
| PT-INC-036 | 550 × 470 × 550            | 840 × 696 × 705             |
| PT-INC-037 | 600 × 520 × 750            | 890 × 746 × 905             |

## Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.