

Fiche technique

Série d'incubateurs à convection forcée de base

Incubateurs ventilés pour cultures à température régulée, chambres de 40 à 234 L et réglage d'ambiante +5 à 65 °C.



Vue représentative. Dimensions, porte d'observation et clayettes selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

- Régulation température et minuterie
- Chambre inox et clayettes réglables
- Fenêtre et alarme thermique

Configuration standard

Chambre inox, clayettes réglables, ventilateur, régulateur température/durée, fenêtre, alarme thermique et mémoire après coupure.

Accessoires en option

Confirmez clayettes et accessoires au devis. Éclairage, UV et logiciels non indiqués comme fournis.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 65 °C
Résolution de température	0.1 °C
Alimentation	AC 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 2\%$
Plage de minuterie	0-999 min/h

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-034	40	300	2/4
PT-INC-035	77	450	2/5
PT-INC-036	142	450	3/7
PT-INC-037	234	750	3/10

Informations techniques

Modèle	Fluctuation de température	Homogénéité de température
PT-INC-034	$\pm 0.5\text{ °C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-035	$\pm 0.5\text{ °C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-036	$\pm 0.5\text{ °C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-037	$\pm 0.5\text{ °C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-034	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-INC-035	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-INC-036	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-INC-037	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.