

Ficha técnica

Série de incubadoras básicas de convecção forçada

Incubadoras com ventilação para cultivo termorregulado, câmaras de 40-234 L e faixa de ambiente +5 a 65 °C.



Vista representativa. Dimensões, porta de observação e prateleiras conforme o modelo; consulte a tabela.

Destaques

Controle de temperatura e temporizador
Câmara inoxidável e prateleiras ajustáveis
Janela e alarme térmico

Configuração padrão

Câmara inoxidável, prateleiras ajustáveis, ventilador, controle de temperatura/tempo, janela, alarme térmico e memória após falta de energia.

Acessórios opcionais

Confirme prateleiras e acessórios na cotação. Iluminação, UV e software não são indicados como fornecidos.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 65 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Alimentação elétrica	AC 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 2\%$
Faixa do temporizador	0-999 min/h

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-034	40	300	2/4
PT-INC-035	77	450	2/5
PT-INC-036	142	450	3/7
PT-INC-037	234	750	3/10

Informações técnicas

Modelo	Flutuação de temperatura	Uniformidade de temperatura
PT-INC-034	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-035	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-036	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$
PT-INC-037	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 °C)	$\pm 1.5\%$

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-034	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-INC-035	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-INC-036	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-INC-037	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.