

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات مخبرية قابلة للبرمجة حتى 85 °C

حاضنات قابلة للبرمجة بتدوير هوائي وحجرات L 40-1001 وتحكم من حرارة الغرفة +5 إلى 85 °C وتفاوتات حسب الطراز.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف الأبعاد وتصميم باب المراقبة والأرفف حسب الطراز؛ راجع جدول المواصفات.

الميزات الرئيسية

وحدة LCD: عشرة مقاطع و100 دورة

ست سرعات للمروحة

واجهة RS-485 قياسية

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا وأرفف قابلة للضبط ووحدة LCD للحرارة والتوقيت وبرمجة عشرة مقاطع و100 دورة وست سرعات وRS-485 وإنذار حراري وذاكرة. نافذة المراقبة مونتة فقط للطرازات PT-INC-038 إلى PT-INC-041؛ أكد زجاج الطرازات الثلاثة الأكبر.

الملحقات الاختيارية

أكد الأرفف الإضافية والملحقات في عرض السعر. لم يذكر توريد إضاءة أو مصابيح UV أو برامج.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 85 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
التغذية الكهربائية	AC 220 V $\pm$ 10% / 50 Hz $\pm$ 2%
نطاق المؤقت	0-9999 min/h

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-038	40	300	2/4
PT-INC-039	77	450	2/5
PT-INC-040	142	450	3/7
PT-INC-041	234	750	3/10
PT-INC-042	452	1000	4/18
PT-INC-043	655	1500	4/18
PT-INC-044	1001	2250	4/18

المعلومات الفنية

الطراز	تذبذب درجة الحرارة	تجانس درجة الحرارة
PT-INC-038	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-039	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-040	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-041	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-042	$\pm 0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%$
PT-INC-043	$\pm 0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%$
PT-INC-044	$\pm 0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%$

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-038	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-INC-039	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-INC-040	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-INC-041	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905
PT-INC-042	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704
PT-INC-043	720 × 650 × 1400	865 × 866 × 1730
PT-INC-044	1100 × 650 × 1400	1220 × 850 × 1730

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.