

Fiche technique

Série d'incubateurs programmables de 85 °C

Incubateurs ventilés programmables, chambres de 40 à 1001 L, régulation d'ambiante +5 à 85 °C et tolérances selon modèle.



Vue représentative. Dimensions, porte d'observation et clayettes selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

LCD : 10 segments et 100 cycles

Six vitesses de ventilateur

RS-485 de série

Configuration standard

Chambre inox, clayettes réglables, LCD température/durée, 10 segments/100 cycles, six vitesses, RS-485, alarme thermique et mémoire. Fenêtre documentée uniquement pour PT-INC-038 à PT-INC-041 ; vitrage des trois grands modèles à confirmer.

Accessoires en option

Confirmez clayettes et accessoires au devis. Éclairage, UV et logiciels non indiqués comme fournis.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 85 °C
Résolution de température	0.1 °C
Alimentation	AC 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz $\pm 2\%$
Plage de minuterie	0-9999 min/h

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-038	40	300	2/4
PT-INC-039	77	450	2/5
PT-INC-040	142	450	3/7
PT-INC-041	234	750	3/10
PT-INC-042	452	1000	4/18
PT-INC-043	655	1500	4/18
PT-INC-044	1001	2250	4/18

Informations techniques

Modèle	Fluctuation de température	Homogénéité de température
PT-INC-038	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-039	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-040	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-041	$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)
PT-INC-042	$\pm 0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%$
PT-INC-043	$\pm 0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%$
PT-INC-044	$\pm 0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ (37 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%$

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-038	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-INC-039	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-INC-040	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-INC-041	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905
PT-INC-042	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704
PT-INC-043	720 × 650 × 1400	865 × 866 × 1730
PT-INC-044	1100 × 650 × 1400	1220 × 850 × 1730

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.