

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات مخبرية بغلاف مائي

حاضنات بغلاف مائي للزراعة والاختبارات بدرجة حرارة مضبوطة، بحجرات مقاومة للصدا بسعة 50-270 لترا.



توضح الصورة PT-INC-045 تختلف الطرازات الأخرى في الأبعاد.

الميزات الرئيسية

- تسخين بغلاف مائي مع تدوير لطيف للهواء
- باب داخلي زجاجي وأرشف قابلة للتعديل
- وحدة تحكم LCD وواجهة RS-485 قياسية

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا وغلاف مائي ومروحة وباب داخلي زجاجي ووحدة تحكم LCD للحرارة والتوقيت وإنذار ارتفاع الحرارة وواجهة RS-485 عدد الأرشف الموردة مبين لكل طراز.

الملحقات الاختيارية

يجب تأكيد الأرشف الإضافية والملحقات في عرض السعر. لا تدرج البرامج وخدمات التحقق ضمن التجهيز القياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +2 إلى 65 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.2 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
نطاق المؤقت	0-5999 min
طريقة التسخين	غلاف مائي
الحمل لكل رف	15 kg
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-045	50	430	2/4
PT-INC-046	80	630	2/4
PT-INC-047	160	1030	3/5
PT-INC-048	270	1530	3/6

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-045	310 × 380 × 450	460 × 490 × 755
PT-INC-046	400 × 400 × 500	550 × 510 × 805
PT-INC-047	550 × 500 × 650	700 × 610 × 955
PT-INC-048	600 × 600 × 750	750 × 710 × 1055

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.