

Ficha técnica

Serie de incubadoras con camisa de agua

Incubadoras con camisa de agua para cultivo y ensayos a temperatura controlada, con cámaras de acero inoxidable de 50-270 L.



La imagen muestra PT-INC-045. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

Calentamiento por camisa de agua con circulación suave

Puerta interior de vidrio y bandejas ajustables

Controlador LCD e interfaz RS-485 estándar

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, camisa de agua, ventilador, puerta interior de vidrio, controlador LCD de temperatura/tiempo, alarma de sobret temperatura e interfaz RS-485. Las bandejas incluidas se indican por modelo.

Accesorios opcionales

Las bandejas adicionales y accesorios deben confirmarse en la oferta. El software y los servicios de validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +2 a 65 °C
Fluctuación de temperatura	±0.2 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Rango del temporizador	0-5999 min
Método de calentamiento	Camisa de agua
Carga por bandeja	15 kg
Alimentación	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-INC-045	50	430	2/4
PT-INC-046	80	630	2/4
PT-INC-047	160	1030	3/5
PT-INC-048	270	1530	3/6

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-045	310 × 380 × 450	460 × 490 × 755
PT-INC-046	400 × 400 × 500	550 × 510 × 805
PT-INC-047	550 × 500 × 650	700 × 610 × 955
PT-INC-048	600 × 600 × 750	750 × 710 × 1055

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.