

Fiche technique

Série d'incubateurs à chemise d'eau

Incubateurs à chemise d'eau pour cultures et essais à température régulée, avec chambres inox de 50 à 270 L.



La photo montre PT-INC-045. Les autres modèles ont des dimensions différentes.

Points clés

Chauffage par chemise d'eau et circulation douce

Porte intérieure vitrée et clayettes réglables

Régulateur LCD et interface RS-485 standard

Configuration standard

Chambre inox, chemise d'eau, ventilateur, porte intérieure vitrée, régulateur LCD température/minuterie, alarme de surchauffe et interface RS-485. Le nombre de clayettes fournies est indiqué par modèle.

Accessoires en option

Les clayettes supplémentaires et accessoires sont à confirmer au devis. Les logiciels et services de validation ne figurent pas dans la configuration standard.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +2 à 65 °C
Fluctuation de température	±0.2 °C
Résolution de température	0.1 °C
Plage de minuterie	0-5999 min
Mode de chauffage	Chemise d'eau
Charge par clayette	15 kg
Alimentation	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-045	50	430	2/4
PT-INC-046	80	630	2/4
PT-INC-047	160	1030	3/5
PT-INC-048	270	1530	3/6

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-045	310 × 380 × 450	460 × 490 × 755
PT-INC-046	400 × 400 × 500	550 × 510 × 805
PT-INC-047	550 × 500 × 650	700 × 610 × 955
PT-INC-048	600 × 600 × 750	750 × 710 × 1055

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.