

Ficha técnica

Série de incubadoras com camisa de água

Incubadoras com camisa de água para cultivo e ensaios com temperatura controlada, com câmaras de aço inoxidável de 50-270 L.



A imagem mostra PT-INC-045. Os demais modelos têm dimensões diferentes.

Destaques

Aquecimento por camisa de água e circulação suave

Porta interna de vidro e prateleiras ajustáveis

Controlador LCD e interface RS-485 padrão

Configuração padrão

Câmara de aço inoxidável, camisa de água, ventilador, porta interna de vidro, controlador LCD de temperatura/tempo, alarme de sobretemperatura e interface RS-485. A quantidade de prateleiras fornecidas consta por modelo.

Acessórios opcionais

Prateleiras adicionais e acessórios devem ser confirmados na cotação. Software e serviços de validação não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +2 a 65 °C
Flutuação de temperatura	±0.2 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Faixa do temporizador	0-5999 min
Método de aquecimento	Camisa de água
Carga por prateleira	15 kg
Alimentação elétrica	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%

Informações técnicas

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-045	50	430	2/4
PT-INC-046	80	630	2/4
PT-INC-047	160	1030	3/5
PT-INC-048	270	1530	3/6

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-045	310 × 380 × 450	460 × 490 × 755
PT-INC-046	400 × 400 × 500	550 × 510 × 805
PT-INC-047	550 × 500 × 650	700 × 610 × 955
PT-INC-048	600 × 600 × 750	750 × 710 × 1055

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.