

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات قابلة للبرمجة بهواء مسخن مسبقا

حاضنات قابلة للبرمجة بهواء تدوير مسخن مسبقا وحجرات 65-452 L وباب داخلي زجاجي وتحكم من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C



منظر خارجي تمثيلي. تختلف الأبعاد وتصميم باب المراقبة والأرفف حسب الطراز؛ راجع جدول المواصفات.

الميزات الرئيسية

حجرة تسخين مسبق وست سرعات

عشرة مقاطع و100 دورة

إنذار حراري مزدوج وRS-485

التجهيز القياسي

وحدة LCD وعشرة مقاطع و100 دورة وتأخير بدء حتى 9999 دقيقة وست سرعات وحجرة تسخين مسبق وباب داخلي زجاجي ونظام إنذار حراري ومنفذ قابلية التكديس مبنية لكل طراز RS-485.

الملحقات الاختيارية

الطابعة وبرامج المراقبة والأرفف الإضافية وإنذارات SMS ومرشحات الهواء خيارات إضافية. أكد التوافق والتوفر؛ لا يقدم ادعاء امتثال برمجي أو تحقق.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.3 °C (37 °C)
تجانس درجة الحرارة	±0.8 °C (37 °C)

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-049	65	460	2/5
PT-INC-050	130	460	2/7
PT-INC-051	284	1010	3/9
PT-INC-052	452	1500	4/13
PT-INC-053	210	760	3/7

المعلومات الفنية

الطراز	التكديس
PT-INC-049	حتى وحدتين
PT-INC-050	حتى وحدتين
PT-INC-051	غير قابل للتكديس
PT-INC-052	غير قابل للتكديس
PT-INC-053	حتى وحدتين

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-049	410 × 350 × 450	555 × 550 × 720
PT-INC-050	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-INC-051	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017
PT-INC-052	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704
PT-INC-053	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.