

Ficha técnica

Serie de incubadoras programables con aire precalentado

Incubadoras programables con aire precalentado, cámaras de 65-452 L, puerta interior de vidrio y control de ambiente +5 a 100 °C.



Vista representativa. Dimensiones, puerta de observación y bandejas según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Precalentamiento y seis velocidades

10 segmentos y 100 ciclos

Doble alarma térmica y RS-485

Configuración estándar

Controlador LCD, 10 segmentos y 100 ciclos, inicio diferido hasta 9999 minutos, seis velocidades, precalentamiento, puerta interior de vidrio, doble alarma térmica y un RS-485. Apilado según modelo.

Accesorios opcionales

Impresora, software, bandejas, alarmas SMS y filtros de aire opcionales. Confirme compatibilidad y disponibilidad; no se declara conformidad de software ni validación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Fluctuación de temperatura	±0.3 °C (37 °C)
Uniformidad de temperatura	±0.8 °C (37 °C)

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-INC-049	65	460	2/5
PT-INC-050	130	460	2/7
PT-INC-051	284	1010	3/9
PT-INC-052	452	1500	4/13
PT-INC-053	210	760	3/7

Información técnica

Modelo	Apilado
PT-INC-049	Hasta 2 unidades
PT-INC-050	Hasta 2 unidades
PT-INC-051	No apilable
PT-INC-052	No apilable
PT-INC-053	Hasta 2 unidades

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-049	410 × 350 × 450	555 × 550 × 720
PT-INC-050	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-INC-051	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017
PT-INC-052	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704
PT-INC-053	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.