

Fiche technique

## Série d'incubateurs programmables à air préchauffé

Incubateurs programmables à air préchauffé, chambres de 65 à 452 L, porte intérieure vitrée et régulation d'ambiante +5 à 100 °C.



Vue représentative. Dimensions, porte d'observation et clayettes selon modèle ; consultez le tableau.

### Points clés

Préchauffage et six vitesses

10 segments et 100 cycles

Double alarme thermique et RS-485

### Configuration standard

Régulateur LCD, 10 segments et 100 cycles, départ différé jusqu'à 9999 minutes, six vitesses, préchauffage, porte intérieure vitrée, double alarme thermique et un RS-485. Empilage selon modèle.

### Accessoires en option

Imprimante, logiciel, clayettes, alarmes SMS et filtres d'air en option. Confirmez compatibilité et disponibilité ; aucune conformité logicielle ni validation n'est revendiquée.

## Informations techniques

| Paramètre                  | Valeur               |
|----------------------------|----------------------|
| Plage de température       | Ambiante +5 à 100 °C |
| Fluctuation de température | ±0.3 °C (37 °C)      |
| Homogénéité de température | ±0.8 °C (37 °C)      |

| Modèle     | Volume de chambre (L) | Puissance absorbée (W) | Clayettes : fournies / maximum |
|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| PT-INC-049 | 65                    | 460                    | 2/5                            |
| PT-INC-050 | 130                   | 460                    | 2/7                            |
| PT-INC-051 | 284                   | 1010                   | 3/9                            |
| PT-INC-052 | 452                   | 1500                   | 4/13                           |
| PT-INC-053 | 210                   | 760                    | 3/7                            |

## Informations techniques

| Modèle     | Empilage         |
|------------|------------------|
| PT-INC-049 | Jusqu'à 2 unités |
| PT-INC-050 | Jusqu'à 2 unités |
| PT-INC-051 | Non empilable    |
| PT-INC-052 | Non empilable    |
| PT-INC-053 | Jusqu'à 2 unités |

## Informations techniques

| Modèle     | Dimensions de chambre (mm) | Dimensions extérieures (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-INC-049 | 410 × 350 × 450            | 555 × 550 × 720             |
| PT-INC-050 | 570 × 400 × 570            | 715 × 616 × 842             |
| PT-INC-051 | 720 × 530 × 745            | 865 × 746 × 1017            |
| PT-INC-052 | 600 × 580 × 1300           | 774 × 845 × 1704            |
| PT-INC-053 | 630 × 530 × 630            | 775 × 746 × 902             |

## Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.