

Ficha técnica

Série de incubadoras programáveis com ar pré-aquecido

Incubadoras programáveis com ar pré-aquecido, câmaras de 65-452 L, porta interna de vidro e controle de ambiente +5 a 100 °C.



Vista representativa. Dimensões, porta de observação e prateleiras conforme o modelo; consulte a tabela.

Destaques

Pré-aquecimento e seis velocidades

10 segmentos e 100 ciclos

Alarme térmico duplo e RS-485

Configuração padrão

Controlador LCD, 10 segmentos e 100 ciclos, início adiado até 9999 minutos, seis velocidades, pré-aquecimento, porta interna de vidro, alarme térmico duplo e um RS-485. Empilhamento por modelo.

Acessórios opcionais

Impressora, software, prateleiras, alarmes SMS e filtros de ar opcionais. Confirme compatibilidade e disponibilidade; não se declara conformidade de software nem validação.

Informações técnicas

Parâmetro		Valor	
Faixa de temperatura		Ambiente +5 a 100 °C	
Flutuação de temperatura		±0.3 °C (37 °C)	
Uniformidade de temperatura		±0.8 °C (37 °C)	

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-049	65	460	2/5
PT-INC-050	130	460	2/7
PT-INC-051	284	1010	3/9
PT-INC-052	452	1500	4/13
PT-INC-053	210	760	3/7

Informações técnicas

Modelo	Empilhamento
PT-INC-049	Até 2 unidades
PT-INC-050	Até 2 unidades
PT-INC-051	Não empilhável
PT-INC-052	Não empilhável
PT-INC-053	Até 2 unidades

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-049	410 × 350 × 450	555 × 550 × 720
PT-INC-050	570 × 400 × 570	715 × 616 × 842
PT-INC-051	720 × 530 × 745	865 × 746 × 1017
PT-INC-052	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704
PT-INC-053	630 × 530 × 630	775 × 746 × 902

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.