

ورقة البيانات الفنية

حاضنات ميكروبيولوجية بسجلات أحداث

حاضنات قابلة للبرمجة للزراعة الميكروبيولوجية بشاشة لمس 5 بوصات وتحكم من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C وسجلات أحداث مؤرخة.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف أبعاد الحجرة ونسب الخزانة والأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

عشر مجموعات و30 مقطعاً و99999 دورة

ست سرعات وبوابة هواء بمحرك

واجهتا USB وRS-485

التجهيز القياسي

شاشة لمس 5 بوصات وسجلات حرارة وأحداث مؤرخة وصلاحيات مشغل وجدولة تقويمية وعشر مجموعات من 30 مقطعاً و99999 دورة وست سرعات وعادم آلي بعشرة أوضاع ومعايرة حرارية بثماني نقاط وحجرة تسخين مسبق وأرفف منزلقة وUSB وRS-485 وحماية حرارية مزدوجة. باب داخلي زجاجي مورد.

الملحقات الاختيارية

مرشحات الهواء والطابعة اختياريان. وظائف الإنذار أو المراقبة عن بعد باختيار خيار اتصال واحد؛ أكد التوافق والتوفر. لا يدرج أو يدعى امتثال برمجي أو خدمات تحقق. مصباح UV اختياري.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C
تجانس درجة الحرارة	±0.6 °C (37 °C)
تذبذب درجة الحرارة	±0.2 °C (37 °C)

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-054	550	2/5
PT-INC-055	550	2/7
PT-INC-056	1000	3/9
PT-INC-057	1500	4/13

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-054	410 × 350 × 450	575 × 608 × 637
PT-INC-055	570 × 400 × 570	735 × 658 × 757
PT-INC-056	720 × 530 × 745	885 × 788 × 932
PT-INC-057	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1574

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.