

Fiche technique

# Incubateurs microbiologiques avec journal d'événements

Incubateurs programmables pour cultures microbiologiques, écran tactile de 5 pouces, régulation d'ambiante +5 à 100 °C et journal horodaté.



Vue représentative. Dimensions, proportions et clayettes selon modèle.

## Points clés

10 groupes, 30 segments et 99999 cycles

Six vitesses et registre d'air motorisé

Interfaces USB et RS-485

## Configuration standard

Écran tactile de 5 pouces, enregistrements thermiques et événements horodatés, droits opérateur, calendrier, 10 groupes de 30 segments/99999 cycles, six vitesses, extraction motorisée à 10 positions, étalonnage en huit points, préchauffage, clayettes coulissantes, USB, RS-485 et double protection thermique. Porte intérieure vitrée fournie.

## Accessoires en option

Filtres et imprimante en option. Alarmes ou surveillance à distance : un seul choix de communication ; confirmez compatibilité et disponibilité. Aucune conformité logicielle ni validation incluse ou revendiquée. Lampe UV en option.

## Informations techniques

| Paramètre                  | Valeur               |
|----------------------------|----------------------|
| Plage de température       | Ambiante +5 à 100 °C |
| Homogénéité de température | ±0.6 °C (37 °C)      |
| Fluctuation de température | ±0.2 °C (37 °C)      |

| Modèle     | Puissance absorbée (W) | Clayettes : fournies / maximum |
|------------|------------------------|--------------------------------|
| PT-INC-054 | 550                    | 2/5                            |
| PT-INC-055 | 550                    | 2/7                            |
| PT-INC-056 | 1000                   | 3/9                            |
| PT-INC-057 | 1500                   | 4/13                           |

## Informations techniques

| Modèle     | Dimensions de chambre (mm) | Dimensions extérieures (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-INC-054 | 410 × 350 × 450            | 575 × 608 × 637             |
| PT-INC-055 | 570 × 400 × 570            | 735 × 658 × 757             |
| PT-INC-056 | 720 × 530 × 745            | 885 × 788 × 932             |
| PT-INC-057 | 600 × 580 × 1300           | 774 × 845 × 1574            |

### Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.