

Ficha técnica

Incubadoras microbiológicas com registros de eventos

Incubadoras programáveis para cultivo microbiológico com tela de 5 polegadas, controle de ambiente +5 a 100 °C e eventos com data e hora.



Vista representativa. Dimensões, proporções e prateleiras conforme o modelo.

Destaques

10 grupos, 30 segmentos e 99999 ciclos

Seis velocidades e comporta de ar motorizada

Interfaces USB e RS-485

Configuração padrão

Tela de 5 polegadas, registros térmicos e eventos com data/hora, permissões, calendário, 10 grupos de 30 segmentos/99999 ciclos, seis velocidades, exaustão motorizada com 10 posições, calibração em oito pontos, pré-aquecimento, prateleiras deslizantes, USB, RS-485 e dupla proteção térmica. Porta interna de vidro fornecida.

Acessórios opcionais

Filtros e impressora opcionais. Alarmes ou monitoramento remoto usam uma única opção de comunicação; confirme compatibilidade e disponibilidade. Conformidade de software e validação não são incluídas nem declaradas.

Lâmpada UV opcional.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Uniformidade de temperatura	±0.6 °C (37 °C)
Flutuação de temperatura	±0.2 °C (37 °C)

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-054	550	2/5
PT-INC-055	550	2/7
PT-INC-056	1000	3/9
PT-INC-057	1500	4/13

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-054	410 × 350 × 450	575 × 608 × 637
PT-INC-055	570 × 400 × 570	735 × 658 × 757
PT-INC-056	720 × 530 × 745	885 × 788 × 932
PT-INC-057	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1574

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.