

## Ficha técnica

# Serie de incubadoras bioquímicas refrigeradas

Incubadoras refrigeradas de laboratorio con control de 0-60 °C, bandejas ajustables y seis velocidades de ventilación para incubación bioquímica.



La imagen muestra PT-INC-058. Otros modelos difieren en dimensiones y capacidad de bandejas.

## Características principales

Calefacción y refrigeración con refrigerante R134a  
Seis velocidades y control LCD de temperatura/tiempo  
Lámpara de observación de 8 W y ventana aislada

## Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable pulido, bandejas ajustables, ventilador de seis velocidades, controlador LCD con teclas táctiles iluminadas, alarma de sobretemperatura, autodiagnóstico, recuperación tras corte eléctrico, refrigeración R134a, ventana aislada de vidrio templado, lámpara de observación de 8 W y toma interna de 220 V.

## Accesorios opcionales

Confirme los accesorios adicionales en la oferta. La lámpara sirve para observación; los ensayos de exposición lumínica y la esterilización UV no figuran como estándar. No se especifica suministro de software ni validación.

## Información técnica

| Parámetro                  | Valor           |
|----------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura       | 0-60 °C         |
| Resolución de temperatura  | 0.1 °C          |
| Fluctuación: calefacción   | ±0.7 °C         |
| Fluctuación: refrigeración | ±1 °C           |
| Uniformidad de temperatura | ±1.5 °C (37 °C) |
| Rango del temporizador     | 0-9999 min/h    |
| Carga por bandeja          | 15 kg           |

| Modelo     | Potencia de entrada (W) | Bandejas: incluidas / máximo |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| PT-INC-058 | 500                     | 2/3                          |
| PT-INC-059 | 500                     | 3/5                          |
| PT-INC-060 | 670                     | 3/7                          |

## Información técnica

| Modelo     | Dimensiones de cámara (mm) | Dimensiones exteriores (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-INC-058 | 500 × 370 × 580            | 580 × 570 × 1070            |
| PT-INC-059 | 500 × 370 × 815            | 595 × 580 × 1232            |
| PT-INC-060 | 500 × 440 × 1100           | 615 × 620 × 1597            |

## Selección y pedido

Indique modelo, aplicación, temperatura y disposición de bandejas. Confirme alimentación de red y carga permitida de la toma interna antes del pedido.