

Fiche technique

## Série d'incubateurs biochimiques réfrigérés

Incubateurs réfrigérés de laboratoire avec régulation de 0 à 60 °C, clayettes réglables et six vitesses de ventilation pour l'incubation biochimique.



La photo montre le PT-INC-058. Les autres modèles diffèrent par leurs dimensions et leur capacité en clayettes.

### Points clés

Chauffage et réfrigération au fluide R134a

Six vitesses et régulation LCD température/minuterie

Lampe d'observation de 8 W et fenêtre isolante

### Configuration standard

Chambre inox poli, clayettes réglables, ventilateur à six vitesses, régulateur LCD à touches tactiles rétroéclairées, alarme de surchauffe, autodiagnostic, reprise après coupure, réfrigération R134a, fenêtre isolante en verre trempé, lampe d'observation de 8 W et prise interne de 220 V.

### Accessoires en option

Les accessoires supplémentaires sont à confirmer au devis. La lampe sert à l'observation ; les essais d'exposition lumineuse et la stérilisation UV ne figurent pas de série. Logiciels et validation ne sont pas spécifiés comme fournis.

## Informations techniques

| Paramètre                   | Valeur          |
|-----------------------------|-----------------|
| Plage de température        | 0-60 °C         |
| Résolution de température   | 0.1 °C          |
| Fluctuation : chauffage     | ±0.7 °C         |
| Fluctuation : réfrigération | ±1 °C           |
| Homogénéité de température  | ±1.5 °C (37 °C) |
| Plage de minuterie          | 0-9999 min/h    |
| Charge par clayette         | 15 kg           |

| Modèle     | Puissance absorbée (W) | Clayettes : fournies / maximum |
|------------|------------------------|--------------------------------|
| PT-INC-058 | 500                    | 2/3                            |
| PT-INC-059 | 500                    | 3/5                            |
| PT-INC-060 | 670                    | 3/7                            |

## Informations techniques

| Modèle     | Dimensions de chambre (mm) | Dimensions extérieures (mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| PT-INC-058 | 500 × 370 × 580            | 580 × 570 × 1070            |
| PT-INC-059 | 500 × 370 × 815            | 595 × 580 × 1232            |
| PT-INC-060 | 500 × 440 × 1100           | 615 × 620 × 1597            |

### Sélection et commande

Indiquez modèle, application, température et disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation secteur et la charge admise de la prise interne avant commande.