

Ficha técnica

Série de incubadoras bioquímicas refrigeradas

Incubadoras refrigeradas de laboratório com controle de 0-60 °C, prateleiras ajustáveis e seis velocidades de ventilação para incubação bioquímica.



A imagem mostra PT-INC-058. Os demais modelos diferem em dimensões e capacidade de prateleiras.

Destaques

Aquecimento e refrigeração com fluido R134a

Seis velocidades e controle LCD de temperatura/tempo

Lâmpada de observação de 8 W e janela isolada

Configuração padrão

Câmara de aço inoxidável polido, prateleiras ajustáveis, ventilador de seis velocidades, controlador LCD com teclas táteis iluminadas, alarme de sobretemperatura, autodiagnóstico, recuperação após falta de energia, refrigeração R134a, janela isolada de vidro temperado, lâmpada de observação de 8 W e tomada interna de 220 V.

Acessórios opcionais

Confirme acessórios adicionais na cotação. A lâmpada é para observação; ensaios de exposição à luz e esterilização UV não constam como padrão. Software e validação não são especificados como fornecidos.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	0-60 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação: aquecimento	±0.7 °C
Flutuação: refrigeração	±1 °C
Uniformidade de temperatura	±1.5 °C (37 °C)
Faixa do temporizador	0-9999 min/h
Carga por prateleira	15 kg

Modelo	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-058	500	2/3
PT-INC-059	500	3/5
PT-INC-060	670	3/7

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-058	500 × 370 × 580	580 × 570 × 1070
PT-INC-059	500 × 370 × 815	595 × 580 × 1232
PT-INC-060	500 × 440 × 1100	615 × 620 × 1597

Seleção e pedido

Informe modelo, aplicação, temperatura e disposição das prateleiras. Confirme alimentação de rede e carga permitida da tomada interna antes do pedido.