

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات مبردة للفطريات

حاضنات مبردة لزراعة الفطريات بتحكم حراري من 0 إلى 60 °C وست سرعات للمروحة ومصباح UV داخلي بقدرة 8 W.



منظر خارجي تمثيلي. المصباح الداخلي غير ظاهر؛ تختلف الأبعاد وسعة الأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

تسخين وتبريد بمبرد R134a

ست سرعات وتحكم LCD للحرارة والتوقيت

مصباح UV داخلي بقدرة 8 W

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا بسطح مصقول وأرفف قابلة للضبط ومروحة بست سرعات ووحدة تحكم LCD بمفاتيح لمس مضاءة وإنذار ارتفاع الحرارة وتشخيص ذاتي واستعادة التشغيل بعد انقطاع الطاقة وتبريد R134a ونافذة زجاج مقسى معزولة ومصباح UV بقدرة 8 W ومقبس داخلي 220 V.

الملحقات الاختيارية

أكد الملحقات وشروط تشغيل UV والتجهيز النهائي في عرض السعر. لم يحدد التحكم بالرطوبة أو اختبارات التعرض للضوء أو البرامج أو خدمات التحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	0-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة: التسخين	±0.7 °C
تذبذب الحرارة: التبريد	±1 °C
تجانس درجة الحرارة	±1.5 °C (37 °C)
نطاق المؤقت	0-9999 min/h
الحمل لكل رف: حسب الطراز	PT-INC-061, PT-INC-062: 15 kg

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-061	500	2/3
PT-INC-062	500	3/5
PT-INC-063	670	3/7

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-061	500 × 370 × 580	580 × 570 × 1070
PT-INC-062	500 × 370 × 815	595 × 580 × 1232
PT-INC-063	500 × 440 × 1100	615 × 620 × 1597

الاختبار والطلب

حدد الطراز والتطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الرئيسية والحمولة المسموح بها للمقيس الداخلي قبل الطلب.