

Ficha técnica

Serie de incubadoras refrigeradas para mohos

Incubadoras refrigeradas para cultivo de mohos, con control de 0-60 °C, seis velocidades de ventilación y lámpara UV interna de 8 W.



Vista exterior representativa. La lámpara interna no se muestra; dimensiones y bandejas varían por modelo.

Características principales

Calefacción y refrigeración con refrigerante R134a
Seis velocidades y control LCD de temperatura/tiempo
Lámpara UV interna de 8 W

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable pulido, bandejas ajustables, ventilador de seis velocidades, controlador LCD con teclas táctiles iluminadas, alarma de sobretemperatura, autodiagnóstico, recuperación tras corte eléctrico, refrigeración R134a, ventana aislada de vidrio templado, lámpara UV de 8 W y toma interna de 220 V.

Accesorios opcionales

Confirme accesorios, condiciones de uso de UV y configuración final en la oferta. No se especifican como estándar control de humedad, ensayos de exposición lumínica, software ni validación.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	0-60 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación: calefacción	±0.7 °C
Fluctuación: refrigeración	±1 °C
Uniformidad de temperatura	±1.5 °C (37 °C)
Rango del temporizador	0-9999 min/h
Carga por bandeja: por modelo	PT-INC-061, PT-INC-062: 15 kg

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-INC-061	500	2/3
PT-INC-062	500	3/5
PT-INC-063	670	3/7

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-061	500 × 370 × 580	580 × 570 × 1070
PT-INC-062	500 × 370 × 815	595 × 580 × 1232
PT-INC-063	500 × 440 × 1100	615 × 620 × 1597

Selección y pedido

Indique modelo, aplicación, temperatura y disposición de bandejas. Confirme alimentación de red y carga permitida de la toma interna antes del pedido.