

Fiche technique

Série d'incubateurs réfrigérés pour moisissures

Incubateurs réfrigérés pour culture de moisissures, avec régulation de 0 à 60 °C, six vitesses de ventilation et lampe UV interne de 8 W.



Vue extérieure représentative. La lampe interne n'est pas visible ; dimensions et capacité en clayettes selon modèle.

Points clés

Chauffage et réfrigération au fluide R134a

Six vitesses et régulation LCD température/minuterie

Lampe UV interne de 8 W

Configuration standard

Chambre inox poli, clayettes réglables, ventilateur à six vitesses, régulateur LCD à touches tactiles rétroéclairées, alarme de surchauffe, autodiagnostic, reprise après coupure, réfrigération R134a, fenêtre isolante en verre trempé, lampe UV de 8 W et prise interne de 220 V.

Accessoires en option

Confirmez accessoires, conditions d'utilisation UV et configuration au devis. Régulation d'humidité, essais d'exposition lumineuse, logiciels et validation ne sont pas spécifiés de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	0-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation : chauffage	±0.7 °C
Fluctuation : réfrigération	±1 °C
Homogénéité de température	±1.5 °C (37 °C)
Plage de minuterie	0-9999 min/h
Charge par clayette : selon modèle	PT-INC-061, PT-INC-062: 15 kg

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-061	500	2/3
PT-INC-062	500	3/5
PT-INC-063	670	3/7

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-061	500 × 370 × 580	580 × 570 × 1070
PT-INC-062	500 × 370 × 815	595 × 580 × 1232
PT-INC-063	500 × 440 × 1100	615 × 620 × 1597

Sélection et commande

Indiquez modèle, application, température et disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation secteur et la charge admise de la prise interne avant commande.