

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات مبردة قابلة للبرمجة

حاضنات قابلة للبرمجة بتسخين وتبريد من 0 إلى 80 °C وحجرات 150-1000 لتر وشاشة لمس وتصدير سجلات الحرارة والأحداث.



توضح الصورة طراز 150 لترا. PT-INC-064 تختلف أبعاد الخزانات للطرازات الأكبر؛ يستخدم PT-INC-067 وPT-INC-068 ترتيب أرفف مقسما يمينا ويسارا.

الميزات الرئيسية

شاشة LCD لمس 5 بوصات؛ 30 مقطعاً و999 دورة

سجلات حرارة وأحداث وصلاحيات مستخدمين

30 mm ومنفذ اختبار بقطر وUSB RS-485

التجهيز القياسي

وحدة تحكم لمس بجدولة تقويمية ومؤقت وست سرعات ومعايرة حرارية يدوية من ثماني نقاط وسجلات حرارة وأحداث وصلاحيات مستخدمين وتصدير USB. يشمل التجهيز RS-485 ووحدا حراريا مستقلا وإنذارات حرارة وباب وحساس وقفلا ميكانيكيا وبابا داخليا زجاجيا ومنفذي اختبار 30 mm ومصباح مراقبة 220 V. ومقبسا داخليا 8 W.

الملحقات الاختيارية

مصباح UV والطابعة المدمجة ووحدة إنذار GPRS خيارات إضافية. أكد ترتيب الإنذار أو المراقبة عن بعد وتوفره في عرض السعر. لم يذكر توريد خدمات تحقق أو شهادات تنظيفية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	0-80 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة: التسخين	±0.3 °C
تذبذب الحرارة: التبريد	±0.5 °C
تجانس درجة الحرارة	±0.8 °C (25 °C)
نطاق المؤقت	0-9999 h 59 min
الحمل لكل رف	15 kg

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-064	150	1000	3/5
PT-INC-065	250	1000	4/7
PT-INC-066	400	1350	4/7
PT-INC-067	800	1000	6/12 (مقسمة يمينًا ويسارًا)
PT-INC-068	1000	1000	6/12 (مقسمة يمينًا ويسارًا)

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-064	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-065	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-066	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-067	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820
PT-INC-068	1363 × 670 × 1123	1505 × 1006 × 1811

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينات والبرنامج الحراري وترتيب الأرفف والواجهات أو الملحقات. أكد التغذية الرئيسية وحمولة المقبس الداخلي والتجهيز النهائي.