

Ficha técnica

Serie de incubadoras refrigeradas programables

Incubadoras programables con calefacción y refrigeración de 0-80 °C, cámaras de 150-1000 L, pantalla táctil y exportación de registros de temperatura y eventos.



Imagen del modelo de 150 L PT-INC-064. Los modelos mayores difieren en dimensiones; PT-INC-067 y PT-INC-068 tienen bandejas separadas a izquierda/derecha.

Características principales

Pantalla LCD táctil de 5 pulgadas; 30 segmentos, 999 ciclos

Registros de temperatura, eventos y permisos de usuario

USB, RS-485 y dos puertos de ensayo de 30 mm

Configuración estándar

Controlador táctil con programación por calendario, temporizador, seis velocidades, calibración térmica manual de ocho puntos, registros de temperatura/eventos, permisos y exportación USB. Incluye USB y RS-485, límite térmico independiente, alarmas de temperatura/puerta/sensor, cerradura mecánica, puerta interior de vidrio, dos puertos de 30 mm, lámpara de observación de 8 W y toma interna de 220 V.

Accesorios opcionales

Lámpara UV, impresora integrada y módulo de alarma GPRS son opcionales. Confirme la solución de alarma/monitorización remota elegida y su disponibilidad en la oferta. No se indica suministro de validación ni certificación reglamentaria.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	0-80 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación: calefacción	±0.3 °C
Fluctuación: refrigeración	±0.5 °C
Uniformidad de temperatura	±0.8 °C (25 °C)
Rango del temporizador	0-9999 h 59 min
Carga por bandeja	15 kg

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-INC-064	150	1000	3/5
PT-INC-065	250	1000	4/7
PT-INC-066	400	1350	4/7
PT-INC-067	800	1000	6/12 (Separadas izquierda/derecha)
PT-INC-068	1000	1000	6/12 (Separadas izquierda/derecha)

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-064	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-065	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-066	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-067	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820
PT-INC-068	1363 × 670 × 1123	1505 × 1006 × 1811

Selección y pedido

Indique modelo, muestras, programa térmico, bandejas e interfaces o accesorios. Confirme alimentación de red, carga de toma interna y configuración final.