

Fiche technique

Série d'incubateurs réfrigérés programmables

Incubateurs programmables avec chauffage et réfrigération de 0 à 80 °C, chambres de 150 à 1000 L, écran tactile et export des relevés de température et d'événements.



Photo du modèle 150 L PT-INC-064. Les modèles plus grands diffèrent en dimensions ; PT-INC-067 et PT-INC-068 ont des clayettes séparées à gauche et à droite.

Points clés

Écran LCD tactile de 5 pouces ; 30 segments, 999 cycles

Relevés de température, événements et droits utilisateur

USB, RS-485 et deux passages de 30 mm

Configuration standard

Régulateur tactile avec programmation calendaire, minuterie, six vitesses, étalonnage manuel en huit points, relevés de température/événements, droits utilisateur et export USB. USB et RS-485, limiteur thermique indépendant, alarmes température/porte/capteur, serrure mécanique, porte intérieure vitrée, deux passages de 30 mm, lampe d'observation de 8 W et prise interne de 220 V sont fournis.

Accessoires en option

Lampe UV, imprimante intégrée et module d'alarme GPRS sont optionnels. Confirmez la solution d'alarme/surveillance à distance choisie et sa disponibilité au devis. Validation et certification réglementaire ne sont pas indiquées comme fournies.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	0-80 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation : chauffage	±0.3 °C
Fluctuation : réfrigération	±0.5 °C
Homogénéité de température	±0.8 °C (25 °C)
Plage de minuterie	0-9999 h 59 min
Charge par clayette	15 kg

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-064	150	1000	3/5
PT-INC-065	250	1000	4/7
PT-INC-066	400	1350	4/7
PT-INC-067	800	1000	6/12 (Séparées gauche/droite)
PT-INC-068	1000	1000	6/12 (Séparées gauche/droite)

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-064	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-065	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-066	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-067	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820
PT-INC-068	1363 × 670 × 1123	1505 × 1006 × 1811

Sélection et commande

Indiquez modèle, échantillons, programme thermique, clayettes et interfaces ou accessoires. Confirmez alimentation secteur, charge de la prise interne et configuration.