

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات قابلة للبرمجة بالحمل الطبيعي

حاضنات بالحمل الطبيعي وتسخين مباشر متعدد الأسطح وتحكم حراري قابل للبرمجة وحجرات بسعة 72-306 لترا.



منظر خارجي تمثيلي. تعتمد أبعاد الحجرة وإمكانية التكدس على الطراز المختار.

الميزات الرئيسية

- تصميم تدفق هواء بالحمل الطبيعي
- برمجة حرارية من 10 مقاطع و100 دورة
- باب داخلي زجاجي وواجهة RS-485 واحدة

التجهيز القياسي

تسخين مباشر متعدد الأسطح وموجهات حمل طبيعي ووحدة تحكم LCD قابلة للبرمجة وبدء مؤجل ونظام إنذار حراري وباب داخلي زجاجي وأرفف منزلقة وواجهة واحدة. يستخدم الإنذاران نظام حساس الحرارة ومفتاحا حراريا مستقلا RS-485

الملحقات الاختيارية

الطابعة والمراقبة عبر الإنترنت ورسائل إنذار GPRS خيارات إضافية؛ أكد التوافق والتوفر. أكد ترتيبات التكدس وملحقاته للطرازات الداعمة له.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C
تجانس درجة الحرارة	±0.6 °C (37 °C)
تذبذب درجة الحرارة	±0.5 °C (37 °C)
أقصى تأخير للبدء	99 h 59 min

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-069	72	280	2/5
PT-INC-070	143	520	2/7
PT-INC-071	306	820	3/9

المعلومات الفنية

الطراز	زمن الوصول إلى 60 °C (min)	إمكانية التكديس
PT-INC-069	16	مستويان
PT-INC-070	20	مستويان
PT-INC-071	15	غير مدعوم

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-069	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-070	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-071	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.