

Ficha técnica

Serie de incubadoras programables de convección natural

Incubadoras de convección natural con calentamiento directo en varias superficies, control térmico programable y cámaras de 72-306 L.



Vista exterior representativa. Dimensiones de cámara y apilamiento según modelo.

Características principales

- Diseño de circulación por convección natural
- Programación de 10 segmentos y 100 ciclos
- Puerta interior de vidrio y una interfaz RS-485

Configuración estándar

Calentamiento directo multisuperficie, guías de convección natural, controlador LCD programable, inicio diferido, doble alarma térmica, puerta interior de vidrio, bandejas deslizantes y una interfaz RS-485. Las alarmas usan el sensor y un interruptor térmico independiente.

Accesorios opcionales

Impresora, monitorización en línea y avisos GPRS opcionales; confirme compatibilidad y disponibilidad. Confirme apilamiento y accesorios para los modelos compatibles.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Uniformidad de temperatura	±0.6 °C (37 °C)
Fluctuación de temperatura	±0.5 °C (37 °C)
Inicio diferido máximo	99 h 59 min

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-INC-069	72	280	2/5
PT-INC-070	143	520	2/7
PT-INC-071	306	820	3/9

Información técnica

Modelo	Tiempo hasta 60 °C (min)	Apilamiento
PT-INC-069	16	Dos niveles
PT-INC-070	20	Dos niveles
PT-INC-071	15	No admitido

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-069	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-070	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-071	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.