

Fiche technique

Série d'incubateurs programmables à convection naturelle

Incubateurs à convection naturelle avec chauffage direct sur plusieurs faces, régulation programmable et chambres de 72 à 306 L.



Vue extérieure représentative. Dimensions et superposition selon le modèle.

Points clés

Circulation par convection naturelle

Programmation de 10 segments et 100 cycles

Porte intérieure vitrée et une interface RS-485

Configuration standard

Chauffage direct multiface, guides de convection naturelle, régulateur LCD programmable, départ différé, double alarme thermique, porte intérieure vitrée, clayettes coulissantes et une interface RS-485. Les alarmes reposent sur le capteur et un interrupteur de température indépendant.

Accessoires en option

Imprimante, surveillance en ligne et alertes GPRS optionnelles ; confirmez compatibilité et disponibilité. Confirmez la superposition et les accessoires pour les modèles compatibles.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 100 °C
Homogénéité de température	±0.6 °C (37 °C)
Fluctuation de température	±0.5 °C (37 °C)
Départ différé maximal	99 h 59 min

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-069	72	280	2/5
PT-INC-070	143	520	2/7
PT-INC-071	306	820	3/9

Informations techniques

Modèle	Temps pour atteindre 60 °C (min)	Superposition
PT-INC-069	16	Deux niveaux
PT-INC-070	20	Deux niveaux
PT-INC-071	15	Non admis

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-069	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-070	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-071	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.