

Ficha técnica

Série de incubadoras programáveis de convecção natural

Incubadoras de convecção natural com aquecimento direto em várias superfícies, controle térmico programável e câmaras de 72-306 L.



Vista externa representativa. Dimensões da câmara e empilhamento conforme o modelo.

Destaques

Circulação por convecção natural

Programação de 10 segmentos e 100 ciclos

Porta interna de vidro e uma interface RS-485

Configuração padrão

Aquecimento direto em várias superfícies, guias de convecção natural, controlador LCD programável, início adiado, dois alarmes térmicos, porta interna de vidro, prateleiras deslizantes e uma interface RS-485. Os alarmes usam o sensor e um interruptor de temperatura independente.

Acessórios opcionais

Impressora, monitoramento on-line e alertas GPRS opcionais; confirme compatibilidade e disponibilidade. Confirme empilhamento e acessórios nos modelos compatíveis.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Uniformidade de temperatura	±0.6 °C (37 °C)
Flutuação de temperatura	±0.5 °C (37 °C)
Início adiado máximo	99 h 59 min

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-069	72	280	2/5
PT-INC-070	143	520	2/7
PT-INC-071	306	820	3/9

Informações técnicas

Modelo	Tempo até 60 °C (min)	Empilhamento
PT-INC-069	16	Dois níveis
PT-INC-070	20	Dois níveis
PT-INC-071	15	Não suportado

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-069	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-070	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-071	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.