

ورقة البيانات الفنية

سلسلة غرف حرارة ورطوبة قابلة للبرمجة

غرف قابلة للبرمجة لدراسات الحرارة والرطوبة، بشاشة لمس 7 بوصات وسجلات أحداث ونطاقات رطوبة حسب الطراز.



منظر خارجي تمثيلي. يختلف حجم الخزانة ووحدات التحكم وترتيب الأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

شاشة لمس 7 بوصات وبرمجة من 30 مقطعاً

سجلات بيانات وأحداث وصلاحيات مشغلين

واجهتا USB و RS-485

التجهيز القياسي

شاشة لمس 7 بوصات و 30 مقطعاً و 99 دورة؛ سجلات بيانات وأحداث مؤرخة مع تصدير USB؛ صلاحيات قابلة للتخصيص؛ تبريد متغير السرعة وترطيب بتبخير سطحي وخزان مدمج؛ باب داخلي زجاجي مضاد للضباب وقفل؛ منفذ USB و RS-485 ومنفذ اختبار 30 mm؛ إنذارات الحرارة والرطوبة والباب والماء والحساس.

الملحقات الاختيارية

المراقبة عبر الإنترنت وإنذارات SMS والطابعة المدمجة ومصباح UV خيارات إضافية. أكد النطاق والتوافق والتوريد في عرض السعر. لا يفترض تضمين برامج أو خدمات تحقق.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
سعة البرنامج	30 مقطعاً / 99 دورة
نطاق المؤقت	زمن كل مقطع برنامج / 1-9999 h

الطراز	دون تحكم بالرطوبة (°C)	مع تحكم بالرطوبة (°C)	نطاق الرطوبة (RH) %
PT-INC-072	0-70	10-60	25-95
PT-INC-073	0-70	10-60	25-95
PT-INC-074	0-70	10-60	25-95
PT-INC-075	0-70	10-60	30-95
PT-INC-076	0-70	10-60	30-95
PT-INC-077	0-70	10-60	30-95
PT-INC-078	0-70	10-60	25-95

المعلومات الفنية

الطراز	تذبذب درجة الحرارة	تجانس درجة الحرارة	تذبذب الرطوبة
PT-INC-072	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3\%\text{RH}$
PT-INC-073	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3\%\text{RH}$
PT-INC-074	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3\%\text{RH}$
PT-INC-075	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 5\%\text{RH}$
PT-INC-076	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 5\%\text{RH}$
PT-INC-077	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 5\%\text{RH}$
PT-INC-078	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3\%\text{RH}$

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-072	1900	3/4
PT-INC-073	1950	4/7
PT-INC-074	2000	4/7
PT-INC-075	3500	4/8
PT-INC-076	3600	4/8
PT-INC-077	3700	4/8
PT-INC-078	2000	4/7

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-072	510 × 390 × 760	650 × 820 × 1400
PT-INC-073	510 × 450 × 1090	650 × 880 × 1724
PT-INC-074	600 × 640 × 1050	745 × 1070 × 1695
PT-INC-075	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1789
PT-INC-076	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1789
PT-INC-077	1400 × 850 × 1350	1562 × 1238 × 2039
PT-INC-078	600 × 775 × 1275	745 × 1230 × 1816

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.