

Fiche technique

Série de chambres programmables de température et d'humidité

Chambres programmables pour études de température et d'humidité, avec écran tactile de 7 pouces, journal d'événements et plages d'humidité selon modèle.



Vue extérieure représentative. Dimensions, commandes et clayettes varient selon modèle.

Points clés

Écran tactile de 7 pouces et 30 segments

Données, journal d'événements et droits opérateur

Interfaces USB et RS-485

Configuration standard

Écran tactile de 7 pouces ; 30 segments et 99 cycles ; données et événements horodatés exportables par USB ; droits configurables ; réfrigération variable ; humidification par évaporation de surface et réservoir intégré ; porte intérieure vitrée antibuée ; serrure ; un USB et un RS-485 ; deux passages de 30 mm ; alarmes température, humidité, porte, eau et capteur.

Accessoires en option

Surveillance en ligne, alarmes SMS, imprimante intégrée et lampe UV en option. Confirmez périmètre et compatibilité au devis. Aucun logiciel ni service de validation n'est implicitement inclus.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Capacité de programmation	30 segments / 99 cycles
Plage de minuterie	1-9999 h / Durée par segment

Modèle	Sans contrôle d'humidité (°C)	Avec contrôle d'humidité (°C)	Plage d'humidité (% HR)
PT-INC-072	0-70	10-60	25-95
PT-INC-073	0-70	10-60	25-95
PT-INC-074	0-70	10-60	25-95
PT-INC-075	0-70	10-60	30-95
PT-INC-076	0-70	10-60	30-95
PT-INC-077	0-70	10-60	30-95
PT-INC-078	0-70	10-60	25-95

Informations techniques

Modèle	Fluctuation de température	Homogénéité de température	Fluctuation d'humidité
PT-INC-072	±0.5 °C (25 °C)	±1 °C (25 °C)	±3%RH
PT-INC-073	±0.5 °C (25 °C)	±1 °C (25 °C)	±3%RH
PT-INC-074	±0.5 °C (25 °C)	±1 °C (25 °C)	±3%RH
PT-INC-075	±0.5 °C (25 °C)	±1.5 °C (25 °C)	±5%RH
PT-INC-076	±0.5 °C (25 °C)	±1.5 °C (25 °C)	±5%RH
PT-INC-077	±0.5 °C	±1.5 °C (25 °C)	±5%RH
PT-INC-078	±0.5 °C (25 °C)	±1 °C (25 °C)	±3%RH

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-072	1900	3/4
PT-INC-073	1950	4/7
PT-INC-074	2000	4/7
PT-INC-075	3500	4/8
PT-INC-076	3600	4/8
PT-INC-077	3700	4/8
PT-INC-078	2000	4/7

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-072	510 × 390 × 760	650 × 820 × 1400
PT-INC-073	510 × 450 × 1090	650 × 880 × 1724
PT-INC-074	600 × 640 × 1050	745 × 1070 × 1695
PT-INC-075	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1789
PT-INC-076	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1789
PT-INC-077	1400 × 850 × 1350	1562 × 1238 × 2039
PT-INC-078	600 × 775 × 1275	745 × 1230 × 1816

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.