

ورقة البيانات الفنية

سلسلة غرف حرارة ورطوبة بنطاق موسع

غرف حرارة ورطوبة بنطاق حراري موسع دون ترطيب وتدفق تدوير هواء قابل للضبط وأداء رطوبة حسب الطراز.



منظر خارجي تمثيلي. يختلف حجم الخزانة ووحدات التحكم وترتيب الأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

شاشة لمس 7 بوصات وتصدير بيانات وأحداث

تدفق هواء تدوير قابل للضبط

واجهات USB و RS-232 و RS-485

التجهيز القياسي

شاشة لمس 7 بوصات و 30 مقطعاً و 99 دورة؛ بيانات وأحداث مؤرخة قابلة للتصدير عبر USB؛ صلاحيات لخمسة مشغلين؛ تدفق هواء قابل للضبط وتبريد متغير السرعة؛ نظام ترطيب خارجي بتبخير سطحي؛ باب داخلي مضاد للضباب وأرفف منزقة وقفل؛ منفذ من كل USB و RS-232 و RS-485 ومنفذ اختبار 30 mm؛ إنذارات الحرارة والرطوبة والباب والماء والحساس

الملحقات الاختيارية

المراقبة عبر الإنترنت وإنذارات SMS والطابعة المدمجة خيارات إضافية. لم يوثق مصباح UV لهذه السلسلة. أكد الملحقات والبرامج وخدمات التحقق بصورة منفصلة في عرض السعر.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
سعة البرنامج	30 مقطعاً / 99 دورة
نطاق المؤقت	زمن كل مقطع برنامج / 1-9999 h

الطراز	دون تحكم بالرطوبة (°C))	مع تحكم بالرطوبة (°C))	نطاق الرطوبة (RH) %
PT-INC-079	-10-85	10-60	15-98
PT-INC-080	-10-85	10-60	15-98
PT-INC-081	-10-85	10-60	15-98
PT-INC-082	0-85	10-60	20-98
PT-INC-083	0-85	10-60	20-98
PT-INC-084	0-85	10-60	20-98

المعلومات الفنية

الطراز	تذبذب درجة الحرارة	تجانس درجة الحرارة	تذبذب الرطوبة
PT-INC-079	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%\text{RH}$
PT-INC-080	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%\text{RH}$
PT-INC-081	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 2\%\text{RH}$
PT-INC-082	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3\%\text{RH}$
PT-INC-083	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3\%\text{RH}$
PT-INC-084	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (25 $^{\circ}\text{C}$)	$\pm 3\%\text{RH}$

الطراز	قدرة الدخل (W))	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-079	1900	3/6
PT-INC-080	1950	4/12
PT-INC-081	2000	4/12
PT-INC-082	3100	4/12
PT-INC-083	3200	4/12
PT-INC-084	3300	4/12

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-079	506 × 400 × 750	669 × 772 × 1444
PT-INC-080	506 × 450 × 1100	669 × 822 × 1794
PT-INC-081	600 × 610 × 1100	763 × 982 × 1794
PT-INC-082	1200 × 610 × 1100	1362 × 980 × 1782
PT-INC-083	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1782
PT-INC-084	1400 × 850 × 1350	1562 × 1220 × 2040

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.