

Fiche technique

Série de chambres de température et d'humidité à plage étendue

Chambres de température et d'humidité à plage thermique étendue sans humidification, avec débit d'air réglable et performances d'humidité selon modèle.



Vue extérieure représentative. Dimensions, commandes et clayettes varient selon modèle.

Points clés

Écran tactile de 7 pouces, export des données et événements

Débit de circulation réglable

Interfaces USB, RS-232 et RS-485

Configuration standard

Écran tactile de 7 pouces ; 30 segments et 99 cycles ; données et événements horodatés exportables par USB ; droits pour cinq opérateurs ; débit réglable ; réfrigération variable ; humidification externe par évaporation de surface ; porte intérieure antibuée ; clayettes coulissantes ; serrure ; un USB, RS-232 et RS-485 ; deux passages de 30 mm ; alarmes température, humidité, porte, eau et capteur.

Accessoires en option

Surveillance en ligne, alarmes SMS et imprimante intégrée en option. Aucune lampe UV n'est documentée pour cette série. Confirmez séparément accessoires, logiciels et validation au devis.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Résolution de température	0.1 °C
Capacité de programmation	30 segments / 99 cycles
Plage de minuterie	1-9999 h / Durée par segment

Modèle	Sans contrôle d'humidité (°C)	Avec contrôle d'humidité (°C)	Plage d'humidité (% HR)
PT-INC-079	-10-85	10-60	15-98
PT-INC-080	-10-85	10-60	15-98
PT-INC-081	-10-85	10-60	15-98
PT-INC-082	0-85	10-60	20-98
PT-INC-083	0-85	10-60	20-98
PT-INC-084	0-85	10-60	20-98

Informations techniques

Modèle	Fluctuation de température	Homogénéité de température	Fluctuation d'humidité
PT-INC-079	±0.3 °C (25 °C)	±0.8 °C (25 °C)	±2%RH
PT-INC-080	±0.3 °C (25 °C)	±0.8 °C (25 °C)	±2%RH
PT-INC-081	±0.3 °C (25 °C)	±0.8 °C (25 °C)	±2%RH
PT-INC-082	±0.3 °C (25 °C)	±1 °C (25 °C)	±3%RH
PT-INC-083	±0.3 °C (25 °C)	±1 °C (25 °C)	±3%RH
PT-INC-084	±0.3 °C (25 °C)	±1 °C (25 °C)	±3%RH

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-079	1900	3/6
PT-INC-080	1950	4/12
PT-INC-081	2000	4/12
PT-INC-082	3100	4/12
PT-INC-083	3200	4/12
PT-INC-084	3300	4/12

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-079	506 × 400 × 750	669 × 772 × 1444
PT-INC-080	506 × 450 × 1100	669 × 822 × 1794
PT-INC-081	600 × 610 × 1100	763 × 982 × 1794
PT-INC-082	1200 × 610 × 1100	1362 × 980 × 1782
PT-INC-083	1200 × 760 × 1100	1362 × 1130 × 1782
PT-INC-084	1400 × 850 × 1350	1562 × 1220 × 2040

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.