

Ficha técnica

Incubadoras programáveis para fungos com registro de dados

Incubadoras para fungos com aquecimento e refrigeração de 0-80 °C, câmaras de 150-1000 L, registros de temperatura/eventos e lâmpada UV padrão.



Vista externa representativa de 150 L. Lâmpadas internas não aparecem; modelos maiores diferem em dimensões e capacidade de prateleiras.

Destaques

Tela LCD tátil de 5 polegadas; 30 segmentos, 999 ciclos

Registros de temperatura, eventos e permissões de usuário

Lâmpada UV fornecida como padrão.

Configuração padrão

Controlador tátil com agendamento por calendário, temporizador, seis velocidades, calibração manual de oito pontos, registros de temperatura/eventos, permissões e exportação USB. Inclui USB e RS-485, limite térmico independente, alarmes de temperatura/porta/sensor, fechadura mecânica, porta interna de vidro, duas passagens de 30 mm, lâmpada de observação de 8 W e tomada interna de 220 V. Lâmpada UV fornecida como padrão.

Acessórios opcionais

Impressora integrada e módulo de alarme GPRS opcionais. Confirme solução de alarme/monitoramento, disponibilidade e condições de uso UV na cotação. Validação de software não é indicada como fornecida.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	0-80 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação: aquecimento	±0.3 °C
Flutuação: refrigeração	±0.5 °C
Uniformidade de temperatura	±0.8 °C (25 °C)
Faixa do temporizador	0-9999 h 59 min
Carga por prateleira	15 kg

Informações técnicas

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-085	150	1000	3/5
PT-INC-086	250	1000	4/7
PT-INC-087	400	1000	4/7
PT-INC-088	800	1000	6/12
PT-INC-089	1000	1000	6/12

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-085	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-086	510 × 450 × 1090	650 × 740 × 1726
PT-INC-087	600 × 640 × 1050	745 × 930 × 1695
PT-INC-088	1220 × 585 × 1123	1503 × 910 × 1820
PT-INC-089	1363 × 670 × 1123	1505 × 1006 × 1811

Seleção e pedido

Informe modelo, amostras, programa térmico, prateleiras e interfaces ou acessórios. Confirme alimentação de rede, carga da tomada interna e configuração final.