

ورقة البيانات الفنية

حاضنات CO2 بدورة حرارة جافة 150 °C

حاضنات بضبط الغاز وإعدادات زراعة من حرارة الغرفة +3 إلى 60 °C ودورة حرارة جافة قياسية منفصلة 150 °C وسجلات شاشة لمس وتصدير USB.



هيكل مغلق وشاشة تمثيلان. تتبع السعة والأبواب وخيارات الغاز والرطوبة الطراز؛ الشاشة لا تثبت الخيارات الموردة.

الميزات الرئيسية

دورة حرارة جافة 150 °C قياسية؛ 180 °C اختيارية

صلاحيات ثلاثية المستويات وسجلات أحداث

حساس CO2 بالأشعة تحت الحمراء وترطيب بصينية ماء

التجهيز القياسي

تسخين مباشر بغلاف هوائي وتدوير قسري وشاشة 7 بوصات وصلاحيات ثلاثية المستويات وأحداث مؤرخة ومنحنيات وتصدير USB. حساس CO2 بالأشعة تحت الحمراء وترطيب بصينية ماء وحجرة وأرفف مقاومة للصدأ وباب داخلي زجاجي ومنافذ أخذ عينات واختبار ومرشح دخول HEPA داخلي مقاوم للحرارة. دورة حرارة جافة 150 °C وإنذارات وحماية حرارة مستقلة قياسية.

الملحقات الاختيارية

اختياري: دورة حرارة جافة 180 °C وعرض رطوبة وتبديل أسطوانات ومراقبة عن بعد وأبواب داخلية متعددة ومنظم ضغط وقاعدة متحركة. أكد التوافق والغازات والتوريد؛ الترطيب لا يعني ضبط نقطة رطوبة فعال. ضبط الأكسجين اختياري في طرازات CO2 الأساسية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق حرارة الحضانة	من حرارة الغرفة +3 إلى 60 °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	±0.5 °C
تذبذب الحرارة عند 37 °C	±0.3 °C
بيئة التشغيل	18-34 °C
نطاق ضبط CO2	0-20%
دقة ضبط CO2	±0.1%
ضغط دخول الغاز	0.8-1.2 bar
أنماط الترطيب السلبي	عال: >90% RH؛ منخفض: >80% RH
حرارة دورة الحرارة الجافة القياسية	150 °C
مقاس مرشح الدخول	≤0.2 µm
التغذية الكهربائية	220-240 V AC / 50 / 60 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L)	القدرة القصوى (W)	الأرفف الموردة
PT-INC-090	55		500
PT-INC-091	185		1200
PT-INC-092	260		1500

الطراز	أبعاد الحجرة (mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-INC-090	310 × 380 × 470	500 × 635 × 690
PT-INC-091	500 × 570 × 650	685 × 700 × 870
PT-INC-092	555 × 565 × 835	745 × 700 × 1055

الطراز	أبعاد الأرفف (mm)	الحمل المدرج لكل رف
PT-INC-090	305 × 270	20 kg
PT-INC-091	496 × 440	20 kg
PT-INC-092	550 × 460	20 kg

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وشروط الزراعة وضبط الغاز والأبواب وخيار الحرارة الجافة. أكد الخدمات والمعايرة ومتطلبات تأهيل الدورة في العرض.