

Ficha técnica

Incubadoras de CO₂ con ciclo de calor seco a 150 °C

Incubadoras con control de gases, cultivo de ambiente +3 a 60 °C y ciclo seco estándar separado de 150 °C, registros táctiles y USB.



Gabinete cerrado y pantalla representativos. Capacidad, puertas y opciones de gas/humedad según modelo; la pantalla no fija opciones incluidas.

Características principales

Ciclo seco de 150 °C estándar; 180 °C opcional

Permisos de tres niveles y eventos

Sensor IR de CO₂ y bandeja de agua

Configuración estándar

Calentamiento directo por aire, circulación forzada, pantalla de 7 pulgadas, permisos de tres niveles, eventos, curvas y USB. Sensor IR de CO₂, bandeja de agua, cámara/estantes inox, puerta interior de vidrio, puertos de muestreo/prueba, filtro de entrada y HEPA interior resistente al calor. Ciclo seco a 150 °C, alarmas y protección térmica independiente estándar.

Accesorios opcionales

Opcionales: ciclo seco a 180 °C, indicación de humedad, cambio de cilindro, supervisión remota, puertas interiores múltiples, regulador y base móvil. Confirme compatibilidad, gases y suministro; humidificación no implica consigna activa de HR. Control de oxígeno opcional en modelos base de CO₂.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango térmico de incubación	Ambiente +3 a 60 °C
Uniformidad térmica a 37 °C	±0.5 °C
Fluctuación térmica a 37 °C	±0.3 °C
Ambiente de trabajo	18-34 °C
Rango de control de CO2	0-20%
Precisión de control de CO2	±0.1%
Presión de entrada de gas	0.8-1.2 bar
Modos de humidificación pasiva	Alta: >90% HR; baja: >80% HR
Temperatura del ciclo seco estándar	150 °C
Tamaño de filtro de entrada	≤0.2 µm
Alimentación	220-240 V AC / 50 / 60 Hz

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia máxima (W)	Estantes incluidos
PT-INC-090	55	500	2
PT-INC-091	185	1200	3
PT-INC-092	260	1500	3

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-090	310 × 380 × 470	500 × 635 × 690
PT-INC-091	500 × 570 × 650	685 × 700 × 870
PT-INC-092	555 × 565 × 835	745 × 700 × 1055

Modelo	Dimensiones de estantes (mm)	Carga por estante indicada
PT-INC-090	305 × 270	20 kg
PT-INC-091	496 × 440	20 kg
PT-INC-092	550 × 460	20 kg

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, cultivo, gases, puertas y ciclo seco. Confirme servicios, calibración y cualificación del ciclo en la oferta.