

Fiche technique

Incubateurs CO₂ avec cycle de chaleur sèche à 150 °C

Incubateurs à gaz régulé, culture d'ambiante +3 à 60 °C et cycle sec de série séparé à 150 °C, enregistrements tactiles et USB.



Caisson fermé et écran représentatifs. Volume, portes et options gaz/humidité selon modèle ; l'écran ne détermine pas les options fournies.

Points clés

Cycle sec 150 °C de série ; 180 °C en option

Droits à trois niveaux et événements

Capteur CO₂ IR et bac d'eau

Configuration standard

Chauffage direct par enveloppe d'air, circulation forcée, écran 7 pouces, droits à trois niveaux, événements, courbes et export USB. Capteur CO₂ IR, bac d'eau, chambre/clayettes inox, porte intérieure vitrée, ports de prélèvement/essai, filtre d'entrée et HEPA intérieur résistant à la chaleur. Cycle sec à 150 °C, alarmes et protection thermique indépendante de série.

Accessoires en option

Options : cycle sec à 180 °C, affichage d'humidité, commutation de bouteilles, supervision, portes intérieures multiples, détendeur et base mobile. Confirmer compatibilité, gaz et livraison ; humidification ne signifie pas régulation active de consigne HR. Régulation d'oxygène en option sur les modèles CO₂ de base.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage thermique d'incubation	Ambiante +3 à 60 °C
Homogénéité thermique à 37 °C	±0.5 °C
Fluctuation thermique à 37 °C	±0.3 °C
Ambiance de fonctionnement	18-34 °C
Plage de régulation CO2	0-20%
Précision de régulation CO2	±0.1%
Pression d'entrée du gaz	0.8-1.2 bar
Modes d'humidification passive	Haut : >90% HR ; bas : >80% HR
Température du cycle sec de série	150 °C
Taille de filtre d'entrée	≤0.2 µm
Alimentation	220-240 V AC / 50 / 60 Hz

Informations techniques

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance maximale (W)	Clayettes fournies
PT-INC-090	55	500	2
PT-INC-091	185	1200	3
PT-INC-092	260	1500	3

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-090	310 × 380 × 470	500 × 635 × 690
PT-INC-091	500 × 570 × 650	685 × 700 × 870
PT-INC-092	555 × 565 × 835	745 × 700 × 1055

Modèle	Dimensions des clayettes (mm)	Charge indiquée par clayette
PT-INC-090	305 × 270	20 kg
PT-INC-091	496 × 440	20 kg
PT-INC-092	550 × 460	20 kg

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, culture, gaz, portes et cycle sec. Confirmez utilités, étalonnage et qualification du cycle au devis.