

ورقة البيانات الفنية

سلسلة حاضنات قابلة للبرمجة بتحويل نمط الحمل

حاضنات قابلة للبرمجة بسعة L 70-480 بحمل قسري عند تشغيل المروحة أو طبيعي عند إيقافها. يحدد التجانس الحراري لكل نمط على حدة.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف الأبعاد وتصميم باب المراقبة والأرشف حسب الطراز؛ راجع جدول المواصفات.

الميزات الرئيسية

- اختيار حمل قسري أو طبيعي
- عشرة مقاطع و100 دورة وست سرعات
- باب داخلي زجاجي وأرشف منزلة

التجهيز القياسي

وحدة LCD وعشرة مقاطع و100 دورة وتأخير بدء حتى 9999 دقيقة وست سرعات وتحكم مستقل بتشغيل المروحة وإيقافها وحجرة تسخين مسبق وباب داخلي زجاجي وأرشف منزلة ونظام إنذار حراري ومنفذ RS-485.

الملحقات الاختيارية

مرشحات الدخول والخروج اختيارية. تعتمد الطابعة أو وظائف الإنذار والمراقبة عن بعد على اختيار خيار اتصال واحد؛ أكد الخيار والتوافق والتوفر في عرض السعر. البرامج وخدمات التحقق ليست قياسية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C
تذبذب درجة الحرارة	±0.3 °C (37 °C)
التجانس: المروحة تعمل ((37 °C	±0.5 °C
التجانس: المروحة متوقفة ((37 °C	±1 °C
التغذية الكهربائية	220 V ±10% / 50-60 Hz

الطراز	سعة الحجرة ((L	قدرة الدخل ((W	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-093	70	310	2/5
PT-INC-094	140	530	2/7
PT-INC-095	220	850	3/7
PT-INC-096	300	850	3/9
PT-INC-097	480	850	4/13

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-093	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-094	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-095	630 × 570 × 630	795 × 746 × 956
PT-INC-096	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071
PT-INC-097	600 × 620 × 1300	774 × 845 × 1704

الاختيار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.