

Ficha técnica

Serie de incubadoras programables de convección conmutable

Incubadoras programables de 70-480 L con convección forzada o natural al apagar el ventilador. Uniformidad indicada por modo.



Vista representativa. Dimensiones, puerta de observación y bandejas según modelo; consulte la tabla.

Características principales

Convección forzada o natural seleccionable

10 segmentos, 100 ciclos y seis velocidades

Puerta interior de vidrio y bandejas deslizantes

Configuración estándar

Controlador LCD, 10 segmentos y 100 ciclos, inicio diferido hasta 9999 minutos, seis velocidades, encendido/apagado independiente del ventilador, precalentamiento, puerta interior de vidrio, bandejas deslizantes, doble alarma térmica y un RS-485.

Accesorios opcionales

Filtros de entrada/salida opcionales. Impresora o funciones remotas usan una única opción de comunicación; confirme opción, compatibilidad y disponibilidad en la oferta. Software y validación no son estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Fluctuación de temperatura	±0.3 °C (37 °C)
Uniformidad: ventilador encendido (37 °C)	±0.5 °C
Uniformidad: ventilador apagado (37 °C)	±1 °C
Alimentación	220 V ±10% / 50-60 Hz

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-INC-093	70	310	2/5
PT-INC-094	140	530	2/7
PT-INC-095	220	850	3/7
PT-INC-096	300	850	3/9
PT-INC-097	480	850	4/13

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-093	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-094	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-095	630 × 570 × 630	795 × 746 × 956
PT-INC-096	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071
PT-INC-097	600 × 620 × 1300	774 × 845 × 1704

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.