

Fiche technique

Série d'incubateurs programmables à convection commutable

Incubateurs programmables de 70 à 480 L à convection forcée ou naturelle, ventilateur arrêté. Homogénéité indiquée par mode.



Vue représentative. Dimensions, porte d'observation et clayettes selon modèle ; consultez le tableau.

Points clés

Convection forcée ou naturelle sélectionnable

10 segments, 100 cycles et six vitesses

Porte intérieure vitrée et clayettes coulissantes

Configuration standard

Régulateur LCD, 10 segments et 100 cycles, départ différé jusqu'à 9999 minutes, six vitesses, marche/arrêt indépendant du ventilateur, préchauffage, porte intérieure vitrée, clayettes coulissantes, double alarme thermique et un RS-485.

Accessoires en option

Filtres d'entrée/sortie en option. Imprimante ou fonctions d'alarme/surveillance à distance : un seul choix de communication ; confirmez option, compatibilité et disponibilité au devis. Logiciel et validation non fournis de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 100 °C
Fluctuation de température	±0.3 °C (37 °C)
Homogénéité : ventilateur en marche (37 °C)	±0.5 °C
Homogénéité : ventilateur arrêté (37 °C)	±1 °C
Alimentation	220 V ±10% / 50-60 Hz

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-093	70	310	2/5
PT-INC-094	140	530	2/7
PT-INC-095	220	850	3/7
PT-INC-096	300	850	3/9
PT-INC-097	480	850	4/13

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-093	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-094	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-095	630 × 570 × 630	795 × 746 × 956
PT-INC-096	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071
PT-INC-097	600 × 620 × 1300	774 × 845 × 1704

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.