

Ficha técnica

Série de incubadoras programáveis de convecção selecionável

Incubadoras programáveis de 70-480 L com convecção forçada ou natural ao desligar o ventilador. Uniformidade indicada por modo.



Vista representativa. Dimensões, porta de observação e prateleiras conforme o modelo; consulte a tabela.

Destaques

Convecção forçada ou natural selecionável

10 segmentos, 100 ciclos e seis velocidades

Porta interna de vidro e prateleiras deslizantes

Configuração padrão

Controlador LCD, 10 segmentos e 100 ciclos, início adiado até 9999 minutos, seis velocidades, liga/desliga independente do ventilador, pré-aquecimento, porta interna de vidro, prateleiras deslizantes, alarme térmico duplo e um RS-485.

Acessórios opcionais

Filtros de entrada/saída opcionais. Impressora ou alarme/monitoramento remoto usam uma única opção de comunicação; confirme opção, compatibilidade e disponibilidade na cotação. Software e validação não são padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 100 °C
Flutuação de temperatura	±0.3 °C (37 °C)
Uniformidade: ventilador ligado (37 °C)	±0.5 °C
Uniformidade: ventilador desligado (37 °C)	±1 °C
Alimentação elétrica	220 V ±10% / 50-60 Hz

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-INC-093	70	310	2/5
PT-INC-094	140	530	2/7
PT-INC-095	220	850	3/7
PT-INC-096	300	850	3/9
PT-INC-097	480	850	4/13

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-INC-093	410 × 390 × 450	575 × 566 × 776
PT-INC-094	570 × 440 × 570	735 × 616 × 896
PT-INC-095	630 × 570 × 630	795 × 746 × 956
PT-INC-096	720 × 570 × 745	885 × 746 × 1071
PT-INC-097	600 × 620 × 1300	774 × 845 × 1704

Seleção e pedido

Informe modelo, amostra ou aplicação, temperatura de trabalho e disposição das prateleiras. Confirme alimentação e configuração antes do pedido.