

ورقة البيانات الفنية

حاضنات عفن مبرمجة بباب واحد

حاضنات للعفن والكائنات الدقيقة بتسخين وتبريد وإعدادات رطوبة RH 25-95% وأربعة أحجام للحجرة.



خزانة تمثيلية. يتبع ترتيب الأبواب والأبعاد وعدد الأرفف الموردة / الأقصى الطراز المختار.

الميزات الرئيسية

شاشة لمس 7 بوصات؛ 30 مقطعاً و99 دورة

وتصدير البيانات والأحداث وUSB RS-485

مصباح UV وقفل ميكانيكي ومنافذ حساسات قياسية

التجهيز القياسي

تسخين وتبريد متغير السرعة وترطيب بالتبخير وباب داخلي زجاجي وخزان ماء وشاشة لمس 7 بوصات ومصباح UV وقفل وواجهة USB وRS-485 منفذاً حساسات 30 mm واستعادة تكاثف وإنذارات الحرارة والرطوبة وفتح الباب ونقص الماء وحماية الحساس والحمل الزائد. عدد الأرفف حسب الطراز. تشمل وظائف البيانات القياسية تصدير القياسات والأحداث والوصول بكلمات مرور متعددة المستويات.

الملحقات الاختيارية

الطابعة المدمجة اختيارية. تتطلب المراقبة أو الرسائل عن بعد خياراً وتوافراً إقليمياً مؤكدين. أكد حمل الأرفف وجودة الماء والتغذية والتجهيز النهائي. لم تذكر الإضاءة كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الحرارة دون ترطيب	0-70 °C
الحرارة مع الترطيب	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تنذب الحرارة عند 25 °C	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1 °C
نطاق إعداد الرطوبة	25-95% RH
تنذب الرطوبة	±3% RH
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
مدة كل مقطع	1-9999 h

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-101	1900	3/4
PT-INC-102	1950	4/7
PT-INC-103	2000	4/7
PT-INC-104	2000	4/7

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-101	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-102	510 × 450 × 1090	650 × 880 × 1724
PT-INC-103	600 × 640 × 1050	745 × 1070 × 1695
PT-INC-104	600 × 775 × 1275	745 × 1230 × 1816

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة وبرنامج الحرارة والرطوبة والتحميل ووظائف البيانات المطلوبة. أكد التغذية والملحقات وقائمة التوريد قبل الطلب.