

Ficha técnica

Incubadoras programables de mohos de una puerta

Incubadoras para mohos y microorganismos con calentamiento y refrigeración, ajuste de 25-95% HR y cuatro tamaños de cámara.



Gabinete representativo. Puertas, dimensiones y bandejas incluidas / máximas según modelo.

Características principales

Pantalla táctil de 7 pulgadas; 30 segmentos y 99 ciclos

USB / RS-485, exportación de datos y eventos

UV, cerradura y puertos para sensores estándar

Configuración estándar

Calentamiento y refrigeración variable, humidificación por evaporación, puerta interior de vidrio, depósito, pantalla táctil de 7 pulgadas, UV, cerradura, USB y RS-485. Dos puertos de 30 mm, recuperación de condensado, alarmas de temperatura/humedad, puerta y agua baja, protección por sensores y sobrecarga. Bandejas según modelo. Las funciones estándar incluyen exportación de mediciones y eventos y acceso por contraseñas multinivel.

Accesorios opcionales

Impresora integrada opcional. Monitorización o mensajería remota requieren opción y disponibilidad regional confirmadas. Confirme carga de bandejas, agua, alimentación y configuración. Iluminación no indicada como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Temperatura sin humidificación	0-70 °C
Temperatura con humidificación	10-60 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidad térmica a 25 °C	±1 °C
Rango de humedad	25-95% RH
Fluctuación de humedad	±3% RH
Segmentos / ciclos	30 / 99
Tiempo por segmento	1-9999 h

Modelo	Potencia de entrada (W)	Bandejas: incluidas / máximo
PT-INC-101	1900	3/4
PT-INC-102	1950	4/7
PT-INC-103	2000	4/7
PT-INC-104	2000	4/7

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-INC-101	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-102	510 × 450 × 1090	650 × 880 × 1724
PT-INC-103	600 × 640 × 1050	745 × 1070 × 1695
PT-INC-104	600 × 775 × 1275	745 × 1230 × 1816

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, programa de temperatura/humedad, carga y funciones de datos. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.