

Fiche technique

Incubateurs programmables de moisissures à une porte

Incubateurs pour moisissures et micro-organismes, avec chauffage et réfrigération, réglage de 25 à 95% HR et quatre tailles de chambre.



Caisson représentatif. Portes, dimensions et nombre de clayettes fournies / maximal selon modèle.

Points clés

- Écran tactile 7 pouces ; 30 segments et 99 cycles
- USB / RS-485, export des données et événements
- Lampe UV, serrure et passages de sonde de série

Configuration standard

Chauffage et réfrigération à vitesse variable, humidification par évaporation, porte intérieure vitrée, réservoir, écran tactile 7 pouces, UV, serrure, USB et RS-485. Deux passages de sonde de 30 mm, récupération des condensats, alarmes température/humidité, porte et manque d'eau, protections sonde et surcharge. Clayettes selon modèle. Fonctions de série : export des mesures et événements et accès par mots de passe multiniveaux.

Accessoires en option

Imprimante intégrée en option. Surveillance ou messagerie à distance selon option et disponibilité régionale confirmées. Confirmer charge des clayettes, eau, alimentation et configuration. Éclairage non indiqué de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température sans humidification	0-70 °C
Température avec humidification	10-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1 °C
Plage de réglage d'humidité	25-95% RH
Fluctuation d'humidité	±3% RH
Segments / cycles	30 / 99
Durée par segment	1-9999 h

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-101	1900	3/4
PT-INC-102	1950	4/7
PT-INC-103	2000	4/7
PT-INC-104	2000	4/7

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-101	510 × 390 × 760	650 × 680 × 1400
PT-INC-102	510 × 450 × 1090	650 × 880 × 1724
PT-INC-103	600 × 640 × 1050	745 × 1070 × 1695
PT-INC-104	600 × 775 × 1275	745 × 1230 × 1816

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, programme température/humidité, charge et fonctions de données.
Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.