

ورقة البيانات الفنية

حاضنات عفن ببابين وسجل تدقيق

حاضنات رطوبة ببابين للعفن والكائنات الدقيقة بإعدادات RH 30-95% وثلاثة أحجام للحجرة وسجل تدقيق أحداث قياسي.



خزانة تمثيلية. يتبع ترتيب الأبواب والأبعاد وعدد الأرفف الموردة / الأقصى الطراز المختار.

الميزات الرئيسية

شاشة لمس 7 بوصات؛ 30 مقطعاً و 99 دورة
سجل تدقيق مؤرخ وصلاحيات مشغل قابلة للتخصيص
مصباح UV و USB و RS-485 وأقفال قياسية

التجهيز القياسي

تسخين وتبريد متغير السرعة وترطيب بالتبخير وباب داخلي زجاجي وخزان ماء وشاشة لمس 7 بوصات ومصباح UV وقفل وواجهة USB و RS-485 منفذاً حساسات 30 mm واستعادة تكاثف وإنذارات الحرارة والرطوبة وفتح الباب ونقص الماء وحماية الحساس والحمل الزائد. عدد الأرفف حسب الطراز. تشمل وظائف البيانات القياسية تصدير القياسات وسجل تدقيق مؤرخ للأحداث وصلاحيات مشغل قابلة للتخصيص.

الملحقات الاختيارية

الطابعة المدمجة اختيارية. تتطلب المراقبة أو الرسائل عن بعد خياراً وتوافراً إقليمياً مؤكدين. أكد حمل الأرفف وجودة الماء والتغذية والتجهيز النهائي. لم تذكر الإضاءة كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
الحرارة دون ترطيب	0-70 °C
الحرارة مع الترطيب	10-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تنذب الحرارة عند 25 °C	±0.5 °C
تجانس الحرارة عند 25 °C	±1.5 °C
نطاق إعداد الرطوبة	30-95% RH
تنذب الرطوبة	±5% RH
مقاطع البرنامج / الدورات	30 / 99
مدة كل مقطع	1-9999 h

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
PT-INC-105	3500	4/8
PT-INC-106	3600	4/8
PT-INC-107	3700	4/8

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-INC-105	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1789
PT-INC-106	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1789
PT-INC-107	1400 × 850 × 1350	1562 × 1238 × 2039

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة وبرنامج الحرارة والرطوبة والتحميل ووظائف البيانات المطلوبة. أكد التغذية والملحقات وقائمة التوريد قبل الطلب.