ورقة البيانات الفنية

# مناضد رأسية بواجهة عمل واحدة

مناضد هواء مرشح رأسي ذات واجهة عمل واحدة وسرعة قابلة للضبط 0.3-0.6 m/s وأسطح فولاذ 304.

منظر أمامي تمثيلي. طرازات هذه الصفحة ذات واجهة عمل واحدة. الأبعاد والنافذة حسب الطراز.

## الميزات الرئيسية

تحكم LCD بست سرعات للهواء

ترشيح HEPA ومرشح أولي

تحكم مستقل بالإضاءة وUV المؤقت

## التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي وسطح فولاذ 304 ومروحة طرد مركزي وتحكم LCD بست سرعات وHEPA ومرشح أولي. إضاءة وUV مستقلان ومؤقت UV من 0 إلى 999 min. عدد واجهات العمل وبنية النافذة وقيم المرشح والمصابيح حسب الطراز.

## الملحقات الاختيارية

أكد التطبيق والتركيب واختبار المرشحات والمرشحات والمصابيح البديلة والملحقات والتوريد في العرض. لم تذكر البرامج والتحقق كتجهيز قياسي. لا يدعى تصنيف سلامة حيوية.

# المعلومات الفنية

| المعامل | القيمة |
|---|---|
| واجهات العمل | 1 |
| نطاق سرعة هواء العمل | 0.3-0.6 m/s |
| كفاءة HEPA المدرجة عند 0.3 µm | 99.995% |
| الضوضاء المدرجة | ≤67 dB |
| إنارة منطقة العمل | ≥300 lx |
| مؤقت UV | 0-999 min |
| التغذية الكهربائية | AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz |

| الطراز | | منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm) | قدرة الدخل (W) |
|---|---|---|---|
| | PT-LCB-002 | 870 × 700 × 520 | 150 |
| | PT-LCB-005 | 1300 × 650 × 520 | 300 |

# المعلومات الفنية

| الطراز | منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm) | الأبعاد الخارجية (mm) |
|---|---|---|
| PT-LCB-002 | 870 × 700 × 520 | 990 × 724 × 1650 |
| PT-LCB-005 | 1300 × 650 × 520 | 1460 × 700 × 1650 |

| الطراز | الإضاءة: × W العدد | مصباح × UV: W العدد |
|---|---|---|
| PT-LCB-002 | 1 × 20 | 1 × 20 |
| PT-LCB-005 | 1 × 24 | 1 × 20 |

| الطراز | أبعاد × HEPA العدد (mm) |
|---|---|
| PT-LCB-002 | 1 × 50 × 615 × 820 |
| PT-LCB-005 | 1 × 50 × 560 × 1250 |

| الطراز | بنية النافذة |
|---|---|
| PT-LCB-002 | نافذة عمل متحركة بباب وصول صغير |
| PT-LCB-005 | نافذة متحركة متوازنة |

## الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وعدد واجهات العمل والأبعاد والتطبيق. أكد ترتيب الوصول والمرافق والتركيب والتوريد قبل الطلب.