

ورقة البيانات الفنية

مناضد رأسية بواجهتي عمل

مناضد هواء مرشح رأسي ذات واجهتي عمل وسرعة قابلة للضبط 0.3-0.6 m/s وأسطح فولاذ 304.



منظر أمامي تمثيلي. طرازات هذه الصفحة ذات واجهتي عمل. الأبعاد والنافذة حسب الطراز. لا يظهر المنظر الأمامي واجهتي العمل معا.

الميزات الرئيسية

تحكم LCD بست سرعات للهواء

ترشيح HEPA ومرشح أولي

تحكم مستقل بالإضاءة و UV المؤقت

التجهيز القياسي

هيكل فولاذ مطلي و سطح فولاذ 304 ومروحة طرد مركزي وتحكم LCD بست سرعات و HEPA ومرشح أولي. إضاءة و UV مستقلان ومؤقت UV من 0 إلى 999 min. عدد واجهات العمل وبنية النافذة وقيم المرشح والمصابيح حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

أكد التطبيق والتركيب واختبار المرشحات والمرشحات والمصابيح البديلة والملحقات والتوريد في العرض. لم تذكر البرامج والتحقق كتجهيز قياسي. لا يدعى تصنيف سلامة حيوية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
واجهات العمل	2
نطاق سرعة هواء العمل	0.3-0.6 m/s
كفاءة HEPA المدرجة عند 0.3 µm	99.995%
الضوضاء المدرجة	≤67 dB
إنارة منطقة العمل	≥300 lx
مؤقت UV	0-999 min
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm)	قدرة الدخل (W)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	150
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	300

المعلومات الفنية

الطراز	منطقة العمل (العرض × العمق × الارتفاع، mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	990 × 724 × 1650
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	1460 × 700 × 1650

الطراز	الإضاءة: W × العدد	مصباح W × UV: العدد
PT-LCB-003	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-004	24 × 1	20 × 1

الطراز	أبعاد × HEPA العدد (mm)
PT-LCB-003	820 × 615 × 50 × 1
PT-LCB-004	1250 × 560 × 50 × 1

الطراز	بنية النافذة
PT-LCB-003	نافذة عمل متحركة بباب وصول صغير
PT-LCB-004	نافذة متحركة متوازنة

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وعدد واجهات العمل والأبعاد والتطبيق. أكد ترتيب الوصول والمرافق والتكوين والتوريد قبل الطلب.