

Ficha técnica

Cabinas verticales con dos caras de trabajo

Puestos de aire filtrado vertical con dos caras de trabajo, velocidad ajustable de 0,3-0,6 m/s y superficies inox 304.



Vista frontal representativa. Los modelos de esta página tienen dos caras de trabajo. Dimensiones y ventana según modelo. La vista frontal no muestra ambas caras.

Características principales

Control LCD con seis velocidades

Filtración HEPA y prefiltro

Iluminación y UV temporizada independientes

Configuración estándar

Gabinete de acero revestido, superficie inox 304, ventilador centrífugo, LCD con seis velocidades, HEPA y prefiltro. Iluminación y UV independientes, temporizador UV de 0-999 min. Caras de trabajo, ventana, filtro y lámparas según modelo.

Accesorios opcionales

Confirme aplicación, instalación, ensayos de filtros, filtros/lámparas de recambio, accesorios y suministro en la oferta. Software y validación no indicados como estándar. No se afirma clasificación de seguridad biológica.

Información técnica

Parámetro	Valor
Caras de trabajo	2
Velocidad de aire de trabajo	0.3-0.6 m/s
Eficiencia HEPA indicada a 0,3 µm	99.995%
Ruido indicado	≤67 dB
Iluminancia de trabajo	≥300 lx
Temporizador UV	0-999 min
Alimentación	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

Modelo	Área de trabajo (ancho × fondo × alto, mm)	Potencia de entrada (W)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	150
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	300

Información técnica

Modelo	Área de trabajo (ancho × fondo × alto, mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	990 × 724 × 1650
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	1460 × 700 × 1650

Modelo	Iluminación: W × cantidad	Lámpara UV: W × cantidad
PT-LCB-003	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-004	24 × 1	20 × 1

Modelo	HEPA: dimensiones × cantidad (mm)
PT-LCB-003	820 × 615 × 50 × 1
PT-LCB-004	1250 × 560 × 50 × 1

Modelo	Construcción de ventana
PT-LCB-003	Ventana móvil con puerta pequeña de acceso
PT-LCB-004	Ventana móvil equilibrada

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de caras, dimensiones y aplicación. Confirme accesos, servicios, instalación y suministro antes del pedido.