

Fiche technique

Postes à flux vertical à deux faces de travail

Postes à air filtré vertical avec deux faces de travail, vitesse réglable de 0,3 à 0,6 m/s et plans inox 304.



Vue frontale représentative. Les modèles de cette page ont deux faces de travail. Dimensions et fenêtre selon modèle. La vue frontale ne montre pas les deux faces.

Points clés

Régulateur LCD avec six vitesses

Filtration HEPA et préfiltre

Éclairage et UV temporisée indépendants

Configuration standard

Caisson en acier revêtu, plan inox 304, ventilateur centrifuge, LCD à six vitesses, HEPA et préfiltre. Éclairage et UV indépendants, minuterie UV de 0-999 min. Faces de travail, fenêtre, filtre et lampes selon modèle.

Accessoires en option

Confirmer application, installation, essais des filtres, filtres/lampes de rechange, accessoires et livraison au devis. Logiciel et validation non indiqués de série. Aucune classification de sécurité microbiologique n'est revendiquée.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Faces de travail	2
Vitesse d'air de travail	0.3-0.6 m/s
Efficacité HEPA indiquée à 0,3 µm	99.995%
Bruit indiqué	≤67 dB
Éclairage de travail	≥300 lx
Minuterie UV	0-999 min
Alimentation	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz

Modèle	Zone de travail (L × P × H, mm)	Puissance absorbée (W)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	150
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	300

Informations techniques

Modèle	Zone de travail (L × P × H, mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-LCB-003	870 × 700 × 520	990 × 724 × 1650
PT-LCB-004	1300 × 650 × 520	1460 × 700 × 1650

Modèle	Éclairage : W × nombre	Lampe UV : W × nombre
PT-LCB-003	20 × 1	20 × 1
PT-LCB-004	24 × 1	20 × 1

Modèle	HEPA : dimensions × nombre (mm)
PT-LCB-003	820 × 615 × 50 × 1
PT-LCB-004	1250 × 560 × 50 × 1

Modèle	Construction de la fenêtre
PT-LCB-003	Fenêtre mobile avec petite porte d'accès
PT-LCB-004	Fenêtre mobile à contrepoids

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, nombre de faces, dimensions et application. Confirmez accès, utilités, installation et livraison avant commande.